

HECHAS PARA IMPRIMIR ALTOS VOLÚMENES DE DOCUMENTOS A BAJO COSTE

Diseñadas para grupos de trabajo con las más altas exigencias en productividad. Estas MFP tienen un bajo tiempo de primera copia, una velocidad de impresión de 40 ppm y una impresionante velocidad de escaneo de 35 ipm. Además, su capacidad de papel de hasta 2.100 hojas garantiza flujos de trabajo sin interrupciones. Los componentes de larga duración proporcionan una fiabilidad excepcional y costes de funcionamiento increíblemente bajos, manteniendo el impacto ambiental en un mínimo absoluto. Perfectas para su oficina.

- Hasta 40 páginas A4 por minuto
- Tiempo de primera copia de 7 segundos
- Impresora, copiadora, escáner color y fax* de serie
- Alimentador de documentos a doble cara de serie
- Capacidad de papel de hasta 2.100 hojas con tres depósitos de papel opcionales
- Seguridad vía IPsec, encriptación SSL e Impresión Privada**
- Compatible con autenticación por tarjeta
- Costes de impresión excepcionalmente bajos

* Sólo FS-3140MFP+ ** Requiere ampliación de memoria

Alimentador de documentos a doble cara con capacidad de 50 hojas.



Gran flexibilidad en el manejo de papel con hasta 5 entradas de papel diferentes.



FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la ranura USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, láser
Pantalla LCD: 5 líneas
Velocidad: Máx. 40 páginas A4 por minuto
Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Volumen de trabajo: Máx. 200.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: Aprox. 22 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: 9,5 segundos o menos
Tiempo de primera copia: 7 segundos o menos
Procesador: PowerPC 440/667 MHz
Memoria: 256 MB, máx. 768 MB
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX, ranura para CompactFlash opcional
Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales
Dimensiones (An x P x Al): 494 x 497,1 x 545,1 mm
Peso: Aprox. 25,5 kg (FS-3040MFP+), Aprox. 25,8 kg (FS-3140MFP+)
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía
Copiando/imprimiendo: 676,6 W (FS-3040MFP+); 677,4 W (FS-3140MFP+)
Certificación: TÜVGS, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.
Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad máxima con opciones: 2.100 hojas
Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-120 g/m²
Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: Máx. 500 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versiones 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes PostScript, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)
Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/legal
Copiado continuo: 1-999
Zoom: 25-400% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E
Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto
Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)
Velocidad de escaneo: 35 imágenes por minuto (600 ppp, A4 B/N), 25 imágenes por minuto (300 ppp, A4, color)
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
Tamaño máximo de escaneo: A4, legal
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR
Protocolo de red: TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI
Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS
Método de compresión: MMR/JPEG
Funciones de escáner: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo FS-3140MFP+)

Compatibilidad: ITU-T G3
Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos
Velocidad de escaneo: 2,5 segundos
Teclas de un toque: 22 números
Libreta de direcciones: 100 números de fax
Densidad de escaneo:
Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm
Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
Tamaño máximo del original: A4, legal
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de recepción: 256 hojas o más
Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel
PF-310+ Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)
Memoria: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB
CompactFlash® card: 1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros
Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)
Interfaces opcionales (sólo FS-3040MFP+):
PS159: LAN inalámbrico (802.11b/g), para impresión
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)
UG-33: Compatibilidad ThinPrint

CONSUMIBLES

Tóner TK-350:
Tóner microfino para 15.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)
La capacidad del cartucho de tóner incluido en el equipo es de 7.500 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.
Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

*Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA